

# PERFORME

## Décapant pour plinthes Aérosol

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant à plinthes en aérosol 19 on.

### FORMAT DISPONIBLE

Code : SP857SANY

Format : 19 ON. / 539 g

### CARACTÉRISTIQUE(S)

État physique	Gaz
Forme	Aérosol
Odeur	Pin
Point initial d'ébullition - et domaine d'ébullition	108.88 °C (227.99 °F) estimation
Limites d'inflammabilité - inférieure (%)	0.8 % estimation
Limites d'inflammabilité - supérieure (%)	9.5 % estimation
Tension de vapeur	55 - 70 psig @70F estimation
Température - d'auto-inflammation	Non disponible
Propriétés explosives	Non explosif
Propriétés comburantes	Non oxydant
COV (% en poids)	20,60

### COMMENT L'UTILISER?

1. Bien agiter avant l'usage.
2. Essayer le produit sur une petite surface pour s'assurer qu'il nettoie sans danger. Ne pas vaporiser sur des surfaces peintes ou vernies. Essayer immédiatement en cas de vaporisation excessive.
3. Tenir le contenant EN POSITION RENVERSÉE de 6 à 10 po. de la plinthe ou de la surface à vaporiser. Couvrir la cire et la saleté avec une couche mince et uniforme.
4. Attendre 3 à 5 minutes, plus longtemps s'il y a beaucoup d'accumulation. Frotter la surface à l'aide d'un tampon à récurer mouillé ou d'une brosse mouillée. Répéter jusqu'à ce que la surface soit propre.
5. Rincer la surface avec de l'eau claire et laisser sécher complètement avant de polir.



# Performe

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2

Tél: 1-800-363-2776

www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1

Tel :1-800-921-5527

www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com